



Dialog M-100B - Микрофон-клипса для крепления на монитор. Руководство пользователя

Микрофон-клипса для крепления на монитор предназначен для использования с персональными компьютерами.

При эксплуатации просим Вас:

- Не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- Не допускать попадания влаги внутрь изделия;
- Не разбирать изделие.

Подключение:

1. Присоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор громкости».
3. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня – Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
4. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
5. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то микрофон работает нормально. Более подробную информацию по настройке можно получить в руководстве по эксплуатации MS Windows.



Технические характеристики*:

Тип	конденсаторный
Режим	моно
Конструкция	клипса (липучка)
Материал корпуса	пластик, черный цвет
Сопротивление (КОм)	2
Чувствительность (дБ)	-60 ± 3
Частотный диапазон (Гц-КГц)	35-16
Соотношение сигнал/шум, дБ	> 40
Длина кабеля (м)	1,8 ± 10%
Тип разъема	3.5 мм «стереоджек»
Комплект поставки	Микрофон, крепление на монитор с липучкой, упаковка

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель:

«Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай



4 1607095 091508